



Pflanzenöl-Aggregat Multifuel 3SP

Stromgenerator 2,8 kW 230 V / 50 Hz

Pflanzenöl – Altspeiseöl - Diesel - Heizöl - Biodiesel



Die perfekte Ergänzung für eine Photovoltaik-Insulanlage

Du willst auch im Winter, wenn mal einige Tage keine Sonne scheint autark sein und trotzdem nicht auf fossile Brennstoffe zurückgreifen?

Wir haben einen soliden Pflanzenölgenerator im Programm, der auf Knopfdruck deine Energielücke schließt!

Ökologisches Stromaggregat

Du arbeitest an deinem Ferienhaus oder im Wald und brauchst Strom?

Du feierst gerne im „Grünen“ oder möchtest für einen Stromausfall gewappnet sein?

Wir haben den passenden Generator für dich!

Multifuel 3SP

Mit dem transportablen 2,8 kW-Generator kannst du die wichtigen elektrischen Verbraucher unabhängig vom Stromnetz betreiben:

Laptop und Handy, Zentralheizungen, Kühl- und Gefriergeräte, Haushaltsgeräte, elektrische Werkzeuge, Beleuchtung, etc.

Notfalls reichen dazu einige Liter Salatöl, denn der 1-Zylinder Vielstoffmotor ist ein wahrer Alleschlucker, der neben herkömmlichem Diesel auch mit Heizöl, Biodiesel, Pflanzenöl oder Altspeiseöl (z.B. gereinigtes Frittieröl) betrieben werden kann!

Das schalldämmte Stromaggregat wird betriebsbereit geliefert und kann auf Knopfdruck gestartet werden. Dank der geringen Abmaße liegt der Platzbedarf bei weniger als 0,5 m².


• WW WOHNWAGON GMBH •

Adresse ARNETHGASSE 42, A-1160 WIEN • Telefon +43 1 961 32 63 • Mail WERKSTATT@WOHNWAGON.AT
Web WWW.WOHNWAGON.AT • Facebook FACEBOOK.COM/WOHNWAGON • Bankverbindung IBAN: AT78 2011 1822 3581 5000
BIC: GIBAATWWXXX • Firmenbuch Nummer FN 369101b, HANDELSGERICHT WIEN • UID Nummer ATU67989313





wohnwagen

<p><u>Multifuel 3SP</u> Stromgenerator 2,8 kW 230 V / 50 Hz Der Stromgenerator Multifuel 3SP ist mit einem Vielstoffmotor ausgestattet, der mit Diesel, Heizöl, Biodiesel, Pflanzenöl (Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Palmöl, Jatrophaöl, ...) oder gereinigtem Altspeiseöl betrieben werden kann. Der transportable Generator eignet sich ideal zur autarken Stromerzeugung und für Notstromanwendungen. Das schallgedämmte Gerät entspricht den CE-Vorschriften für die Verwendung von transportablen Maschinen in öffentlichen Bereichen gem. 2000/14/CE.</p>	
<p><u>Technische Daten</u></p>	
Dauerleistung	2,8 kW (Leistungsfaktor cos phi 1,0)
Maximale Leistung	3,0 kW
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50Hz
Maximaler Strom	13 A
Nenngeschwindigkeit	3000 U/Min.
Spannungsregelung	automatischer Spannungsregler (AVR)
DC-Ausgang	12 V / 8,3 A mit Überstromschutz
Motortyp	Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung
Schmierölkapazität	1,1 Liter
Startsystem	Elektrostart 12 V
Dieseltank	12 Liter
Pflanzenöl-/Altspeiseöltank	12 Liter (extern, im Lieferumfang enthalten)
Laufzeit je Tank	12 Stunden bei 1 kW Leistung
Alarm	Öldruckalarm
Bedien-/Anzeigefeld	2x Steckdose 230 V, AC-Voltmesser, AC-Schutzschalter, DC-Ausgang, DC-Überstromschutz, Anzeige für Öldruck-alarm, Start-/ Stop-Schlüsselschalter
Abmessungen	L 720 x B 480 x H 630 mm
Gewicht	106 kg inkl. wartungsfreier Startbatterie
<u>Zubehör</u>	Abgasschlauch, ID 35 mm, AD 38 mm, Stahl verzinkt, bis 400 °C, max. Länge 3 m (28 €/m inkl. MwSt.)
<u>Preis (inkl. MwSt.)</u>	1.920 €

LASS DICH BERATEN!

Wir freuen uns auf Dich.

+43 1 961 32 63

max.mai@wohnwagen.at



Dipl.-Ing. Maximilian Mai